

Výzva k podání cenové nabídky na návrh technologického řešení oprav klánovických komunikací

MČ Praha-Klánovice zveřejňuje výzvu, k podání cenové nabídky na návrh technologického řešení oprav klánovických komunikací.

MČ dlouhodobě opravuje své komunikace v oblastech tzv. hornopočernicka a šestajovicka ze svého rozpočtu, levnými technologiemi, jejichž životnost nepřesahuje 2-3 roky. Zvolené technologie nemají hlubší zdůvodnění (kromě ceny), uliční síť není řádně zmapována, pokud jde o takové parametry, jako je doba do očekávané magistrátní etapy (životnost provizorní opravy), ani pokud jde o celkový stav komunikace, např. s ohledem na podloží a podmáčenost terénu, které jsou zásadní pro případné odvodnění komunikace a tím navýšení trvanlivosti její rekonstrukce.

Návrh technologického řešení provizorních oprav musí obsahovat tyto parametry:

- Seznam klánovických komunikací ve správě MČ, zatím nerekonstruovaných MHMP. Znovu zmapovat tyto ulice v rámci celých Klánovic, vytvořit jejich seznam, který bude obsahovat délku a šířku (lze využít katastrálních map).
- Seznam ulic bude dále obsahovat toto:
 - Rozdělení dle předpokládané doby do finální rekonstrukce v rámci magistrátních etap. Stačí hrubý odhad na základě informací ze Zavosu, MHMP nebo úřadu MČ.
 - Rozdělení dle posouzení stavu poškození. Například na škále velmi-středně-mírně poškozené.
- Posoudit podmáčenost dané komunikace a odtok či retenci dešťových srážek v dané lokalitě. Tento posudek udělat empiricky, nikoli za použití sond, pokud nebude nezbytné.
- Navrhnout vhodnou technologii opravy pro každou danou ulici ze seznamu. Uvést variantní možnosti dle ceny a trvanlivosti.
- Při zpracování návrhu brát primárně v úvahu tyto technologie:
 - Recyklát uzavřený asfaltovým postřikem (posypaný drobným kamenivem), s vrstveným podložím hloubky 20-30 cm, s příčným sklonem 3% pro odtok vody (dle lokality, zabezpečenou odvodňovací plastovou rourou).
 - Oprava pomocí speciálních fréz HEN od firmy Wincorp. Na neuzavřený povrch provést postřik Vialitem a posypat drtí se zaválcováním, nebo položit asfaltový koberec. Pozor na vodovodní a kanalizační šachty – nutná součinnost před realizací, odstranit a během realizace zajistit rektifikaci poklopů!
 - **Metoda Silkot** – lze použít např. tam, kde jsou výtluky s jinak zachovalým **asfaltovým povrchem** – rozehrje se původní asfalt, příp. doplní, zaleje se výtluk a zaválcuje.
 - Tam, kde je **šterkový povrch** (výtluky) – odkopat a zasypat šterkodrtí 0/32, zhutnit.
- Předpokládaná cena za 1 m² u každé z variant.

Termín realizace zakázky: 15. 5. 2017 – 15. 6. 2017

Kontaktní osoba: Martin Lukeš – za odbor výstavby ÚMČ, tel.: 734 755 075, lukes@praha-klanovice.cz

Nabídky zašlete v zalepené obálce, označené „Neotevírat – Výzva na technologické řešení oprav klánovických komunikací“, a to nejpozději **do 10. 5. 2017 do 12.00 hod.** na adresu: ÚMČ Praha-Klánovice, U Besedy 300, 190 04 Praha-Klánovice

Praha 27. 4. 2017

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.

starosta

MČ Praha-Klánovice

